

KAN AŞI ORGAN NAKİL KAPLARI



Teknik Özellikler

- Üstten yüklenmelidir.
- Termobox'ın ısıyı tutma süresi içine konulacak buz akülerinin adetine göre değişim göstermektedir./ -40 °C de kullanılabilir.
- Çift cidarlıdır, arasında CFC Free poliüretan köpük vardır.
- Darbeye dayanıklı Polipropilen (PP/C) hammaddeden üretilmiştir.
- İki yanında bulunan kendinden tutma yuvaları taşıma kolaylığı sağlar.
- Tabanında L şeklinde kendinden ayakları vardır.
- Üst üste istif edilebilir.
- Üstten kapaklı olup, gövdeye menteşe ile monte edilmiştir.
- Önde kelepçe kilit mevcuttur.
- Kapağın içinde buz akülerinin yerleştirilmesi sağlayan tepsi vardır.
- Poliüretan izolasyon ve buz tüpleri sayesinde uzun süre ısı koruması sağlar.
- Kullanılan PP/C ve Poliüretan Hammadde, gıdaya uygun belgelidir.
- Daha iyi izolasyon sağlanması için gövde ve kapak arasında silikon conta mevcuttur. / Kapak ve gövdesinde asma kilit takmak için çıkıntı vardır.
- Kapak üstünde sevkiyat etiket yuvası mevcuttur.
- Geri dönüşümlü doğa dostudur.

DTNK-180 MODEL



- -40°C ve +100°C de kullanılabilir.
- Sıcaklarda saatte 1.5°C, soğuklarda 0.5°C ısı kaybı vardır.
- Duvarları çift cidarlıdır, arasında CFC Free poliüretan köpük vardır.
- Darbeye dayanıklı Polipropilen (PP/C) hammaddeden üretilmiştir.
- Üstten kapaklı olup, gövdeye menteşe ile monte edilir ve kilitlenir.
- Taşıma kolonları vardır.
- Üç adet ara bölmesi mevcuttur.
- Ara bölmelere buz aküsü yerleştirilir.
- Üzerine portatif iç kapak kapatılıp içeriğin uzun süre soğuk kalması sağlanır.

		DT NK-10	DT NK-20	DT NK-25	DT NK-40	DT NK-55	DT NK-180
İç ölçüler	cm	11 x 16,5 x 19	17 x 22,5 x 24,5	28,5 x 26,5 x 27	44,5 x 29,5 x 29	44,5 x 29,5 x 40	30 x 20 x 18
Dış Ölçüler	cm	26 x 31 x 30	31 x 40 x 36	45,5 x 44,5 x 45,5	61 x 47 x 47	61 x 47 x 58,5	35 x 24 x 24
Hacim	lt	3,5	9,5	20	35	50	11
Ağırlık	kg	3	4	7	10	11,5	2,2
İzolasyon		Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan
Üstten Yüklemeli		+	+	+	+	+	+
Kilitlenebilir		+	+	+	+	+	+
Üretilen hammadde		Polipropilen	Polipropilen	Polipropilen	Polipropilen	Polipropilen	Polipropilen
Kullanılabilecek max.sıcaklık	°C	-40 ve +100	-40 ve +100	-40 ve +100	-40 ve +100	-40 ve +100	-40 ve +100
Menşei		Türk Malı	Türk Malı	Türk Malı	Türk Malı	Türk Malı	Türk Malı



OPSİYONEL TERMOMETRE



DT DUYGU LTD.ŞTİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 Bakırköy-İstanbul Tel:0(212)638 40 13 Mail:info@duyguticaret.com.tr www.duyguticaret.com.tr